

HYDROSAFE - Bedarf zum Ausgießen des Spaltes zwischen Wand / Decke und Rohr

Spaltbreite zwischen Wand/Decke und Rohr: 2 cm

Mauerstärke 10 cm	Mauerstärke 20 cm	Mauerstärke 30 cm
-------------------	-------------------	-------------------

Ø mm	Liter	HYDROSAFE kg	Ø mm	Liter	HYDROSAFE kg	Ø mm	Liter	HYDROSAFE kg
------	-------	--------------	------	-------	--------------	------	-------	--------------

100	0,8	1,4	100	1,6	2,8	100	2,4	4,1
112	0,9	1,6	112	1,8	3,1	112	2,7	4,6
125	1,0	1,7	125	2,0	3,4	125	3,0	5,1
140	1,0	1,7	140	2,0	3,4	140	3,0	5,1
150	1,1	1,9	150	2,2	3,8	150	3,3	5,7
160	1,2	2,1	160	2,4	4,1	160	3,6	6,2
180	1,3	2,2	180	2,6	4,4	180	3,9	6,7
200	1,4	2,4	200	2,8	4,8	200	4,2	7,2
224	1,6	2,7	224	3,2	5,5	224	4,8	8,2
250	1,7	2,9	250	3,4	5,9	250	5,1	8,7
280	1,9	3,3	280	3,8	6,5	280	5,7	9,7
300	2,0	3,4	300	4,0	6,8	300	6,0	10,2
315	2,1	3,6	315	4,2	7,2	315	6,3	10,8
355	2,4	4,1	355	4,8	8,2	355	7,2	12,3
400	2,7	4,6	400	5,4	9,2	400	8,1	13,8
450	3,0	5,1	450	6,0	10,2	450	9,0	15,3
500	3,3	5,6	500	6,6	11,3	500	9,9	16,9
560	3,7	6,3	560	7,4	12,6	560	11,1	18,9
600	3,9	6,7	600	7,8	13,3	600	11,7	19,9
630	4,1	7,0	630	8,2	14,0	630	12,3	21